

ATES

MACCHINE PROFESSIONALI PER LA PULIZIA

Sundek5



(Solo Sundek5 55Y e 75Y.)



Idropulitrici ad acqua calda



Sundek5

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) e protezione termica (Sundek5 31Y-55Y-75Y) • Motore raffreddato ad acqua (mod. Sundek5 -55Y-75Y)
- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox • Valvola di sicurezza • Termostato per regolazione della temperatura
- Manometro in bagno di glicerina • Sistema Automatic Stop in bassa tensione 24V temporizzato • Vaschetta di alimentazione (Sundek5-55Y-75Y) • Innesto rapido girevole pistola/tubo su tutti i modelli • Aspirazione detergente regolabile in bassa pressione con serbatoio • Motore ausiliario per ventilazione caldaia (Sundek5 31Y-55Y-75Y) • Pompa gasolio con by-pass di scarico • Spia riserva gasolio • Impugnature ergonomiche e cofani antiurto • Supporti porta accessori • Cavo di alimentazione da 5m

Dotazione standard:

- Pistola professionale • Tubo alta pressione 10 mt • Lancia alta/bassa pressione con attacco rapido • Portagomma in ottone • Ugello ad alta pressione • Attacco rapido tubo H.P.

• Optional:

- Avvolgitubo con freno.
- vaschetta di alimentazione acqua (Sundek5 31Y)
- Serbatoio anticalcare per vaschetta di alimentazione (Sundek5 31Y-55Y-75Y)
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044

Dati tecnici:	Sundek5 30	Sundek5 40	Sundek5 31Y	Sundek5 55Y	Sundek5 75Y
Codice	8.620.0008	8.620.0009	8.621.0604	8.621.0824	8.621.0825
Press. esercizio bar	30 ÷ 120	30 ÷ 150	30 ÷ 110	30 ÷ 150	30 ÷ 200
l/h	330 ÷ 660	330 ÷ 660	330 ÷ 660	450 ÷ 900	450 ÷ 900
Temperatura max	140°C	140°C	140°C	140°C	140°C
Potenza ass. kW	3,2	4	3	5,5	7,3
RPM	2800	2800	1450	1450	1450
Voltaggio	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz	400 V-50 Hz

PROFESSIONAL LINE

ATES

Via P.A. Gemelli, 37/C - 31038 Postioma (TV)
Tel. 0422 484513 - Fax 0422 483413
E-mail: info@ates-it.net - www.ates-it.net